

Avantajları:

- Modüler tasarım
Üst düzey eksiksiz bir çözüme yönelik temel shrink-fit cihaz için bireysel genişletme ve konfigürasyon seçenekleri.
- Verimli ve ultra hızlı ısıtma
Saniyeler içinde verimli daralma için yüksek çıkışlı endüksiyon bobini hM (ø 3 - 32 mm) ve HSS (ø 6 - 32 mm) takımları. Bobinin indüksiyon çıkışı kısa vadede 13 KW'a bile ulaşabilir.
- Oldukça çok yönlü
Konik boyutu SK 60 / HSK 160 / PSC 100'e kadar ve toplam uzunluğu maks. 650 mm'ye kadar olan takımların daraltılması. (kule uzatması ile: 1400 mm).
- Nazik, dayanıklı ve güvenli daraltma
Shrink-fit aynanın aşırı ısınması önlenir ve böylece uzun bir ayna ömrü sağlanır.
- Geniş depolama alanına sahip
Ergonomik çalışma alanı rahat ve güvenli çalışma için aletler ve daraltma aksesuarları için geniş depolama alanına sahip ergonomik olarak düzenlenmiş çalışma alanı.
- Basit ve sezgisel kullanım
Sadece birkaç basit adımla hızlı ve kolay bir şekilde daraltın. Bobin üzerindeki LED göstergeler bobinin ısınmadığını gösterir.
- Patentli kontakt soğutma teknolojisi
Kontakt soğutma, emülsiyon veya basınçlı hava için herhangi bir ek maliyet olmaksızın, shrink-fit aynaların eşit, nazik ve kuru bir şekilde soğutulmasını sağlar.



Eklenti Modülleri

Konfigürasyon



1) i-tec® M32



2a) i-tec® M32 ve soğutma ekipmanı i-tec® CS



2b) i-tec® M32 ve soğutma ekipmanı i-tec® CX



3) i-tec® M32 ve i-tec® CS soğutma ekipmanı, çalışma tezgahı ve ara raf ile



4) i-tec® M32 ve i-tec® CX soğutma ekipmanı, çalışma tezgahı ve ara raf ile

Eklentiler/Modülerlik

Shrink-fit cihaz sınıfı – i-tec® M

Shrink-fit cihazınızı konfigüre ederken size maksimum esneklik sağlar. Gerektiğinde uygun aksesuarları ekleyerek düşük maliyetli giriş modelinizi bireysel gereksinimlerinize göre uyarlayın.



Shrink-fit

1 i-tec® M32 sabit bobinli shrink-fit cihazı (Ø 3-32 mm)
Ürün no.: 312.501
Bağlantı: 11KW, 3 ~ 400V, 16A GxHxD (mm): 710x1150x515

Teslimat özellikleri i-tec® M32:

- Durdurma halkaları (çap 3-32 mm)
- 2 adaptör manşonu
- Takım tablası
- Koruyucu eldivenler, kullanım talimatları

1400 mm'ye kadar olan takım uzunlukları için 2 kule uzatması Ürün no.: 313.810 (isteğe bağlı aksesuar)

İsteğe bağlı aksesuarlar – Soğutma modülleri:

1 Kılavuzlu soğutma burçlu ®
Ürün no.: 312.522
GxYxD (mm): 600x575x688

Sürüm / teslimat özellikleri:

- Aksesuarlar için arka panelli ve çekmeceli soğutma modülü
- 3 kılavuzlu soğutma burcu ve çıkarılabilir soğutma ekleri (çap 6-32 mm)

2 Gevşek soğutma burçlu ®
Ürün no.: 312.521
GxYxD (mm): 400x420x372

Sürüm / teslimat özellikleri:

- 3 soğutma burçlu ve çıkarılabilir soğutma ekli soğutma modülü (çap 6-32 mm)

3 Soğutma ekipmanı (AB versiyonu)
Ürün no.: 312.545
Bağlantı: 1 ~ 230V

İsteğe bağlı aksesuarlar – Depolama:

4 i-tec® için kayın kontrplak tezgahlı 6 TUL çalışma tezgahı Ürün no.: 128.206
UxGxY (mm): 1500x700x840

Sürüm / teslimat özellikleri:

- Kayın kontrplak tezgahlı ve çelik sac raflı çalışma tezgahı (250 mm derinlik)

5 Çalışma tezgahı için ara raf Ürün no.: 128.209

6 I - tec® CX için çekmece eki Ürün no.: 313.220
• Daraltma aksesuarları ve aletleri için düzenli depolama